



REGEMA GmbH & Co. KG

A-6923 Lauterach, Bundesstraße 54, Tel 0043(0)5574/78008, www.regema.com
UID-Nr.: ATU 35739304

Produktinformation

Parkettöl Art. 152

Eigenschaften

Regema Parkettöl ist ein Pflegemittel für unversiegelte Holzböden. Der hohe Anteil an pflegenden Hartwachsen und die vollständig austrocknenden Pflegeöle schützen vor frühzeitiger Abnutzung der Böden. Diese werden wesentlich widerstandsfähiger, weniger schmutz-empfindlich und hinterlassen einen diskreten, dauerhaften Glanz.

Anwendung

Bei Raumtemperatur anwenden! Vor Gebrauch schütteln. Erster Anstrich mit Pinsel, Anstreichgerät oder Roller dünn auftragen und sorgfältig ausstreichen oder mit Gummilippe in Holzfaserrichtung abziehen. Je nach Raumtemperatur ca. 30 Minuten eindringen lassen. Eventuell nicht eingezogenes Öl mit fusenfreiem Tuch abwischen. Bei Bedarf einen zweiten Anstrich wie beschrieben auftragen und ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Eine Nachbehandlung ist nicht notwendig. Nach der Trocknung ist Parkettöl polierfähig (Einscheibenmaschinen, bis max. 400 U/min).



Hartbodenreinigung- und Pflege

Parkettöl kann auch dem Reiniger „GRX - S“ beigemischt werden (für saugarme Holzböden). 4 Teile „GRX - S“ und 1 Teil Regema Parkettöl mischen und gut einschütteln.

Achtung

Nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Beläge. Getränktes Tuch in Metallgefäß aufbewahren. Reinigung der Bürste mit Lösungsmittelreiniger (einlegen und spülen). Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Physikalische Eigenschaften:

Form	Flüssig
Inhaltsstoffe	Wachse, Öle, organische Lösungsmittel
Lagerung	Bei Zimmertemperatur, im Originalgebinde, gut verschlossen
Haltbarkeit	Mind. 2 Jahre

Vorsichtsmaßnahmen

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Vorsichtsmaßnahmen gemäß Sicherheitsdatenblatt beachten.

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen.

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!